

Elektroinstalační krabice, k instalaci pod omítku

ASD, kombinovaná rozbočná krabice pod omítku, pro 1 přístroj, bezhalogenová; černá (RAL 9005), kombinovatelná do normalizované rozteče 71mm, s více možnostmi upevnění nosného kroužku přístroje, rozteč šroubů 60mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PS		-5°C/+60°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
ASD	Ø 70, 45	100	3000	020 912

ASD/PD, omítkové krycí víčko pro ASD; černé (RAL 9005), k uzavření krabice během omítání



materiál		tepl. rozsah		
PS		-5°C/+60°C		
typ	mb	vb	ref.č.	
ASD/PD 70	100	3500	000 832	

ASD/TD, tapetovací krycí víčko pro ASD; bílé (RAL 9010), pro zapuštění krytu krabice pod tapetu nebo omítku, upevnění šrouby nebo zaklapnutím



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5°C/+60°C		
typ	mb	vb	ref.č.	
ASD/TD 70	50	600	000 828	

ASD/RD, krycí víčko s obrubou pro ASD; bílé (RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice, upevnění šrouby nebo zaklapnutím

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5°C/+60°C		
typ	mb	vb	ref.č.	
ASD/RD 70	50	400	000 829	

Elektroinštaláčn  krabice, pre inštaláciu pod omietku

ASD, kombinovaná rozbočovací krabica pod omietku, pre 1 prístroj, bezhalogénová; čierna (RAL 9005), spojovací systém Kombi pre normalizovanú vzdialenosť 71mm, s možnosťou viacnásobného zabudovania prístrojov, s normalizovanou vzdialenosťou otvorov pre upevňovacie skrutky 60mm.

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

ASD/PD, kryt na omietku pre ASD; čierny (RAL 9005), na uzatvorenie krabice počas omietania.

ASD/TD, tapetovací kryt pre ASD; biely (RAL 9010) pre zapustenie krytu krabice pod tapetu, alebo omietku, upevnenie skrutkami, alebo zaklapnutím

ASD/RD, kryt s obrubou pre ASD; biely (RAL 9010), na prekrytie krabice cez okraj, upevnenie skrutkami, alebo zaklapnutím.

Zhoda s normami: IEC/EN 60670