

VK, krycí víčko; žluté, zabraňuje vniknutí betonu a cizích tělísek



typ	dn	mb	vb	ref. č.
VK 16	16,0	100	1000	020 895
VK 20	20,0	100	1000	020 896
VK 25	25,0	50	500	020 897
VK 32	32,0	25	200	020 898
VK 40	40,0	25	200	020 899
VK 50	50,0	25	200	020 900
VK 63	63,0	25	150	020 901

VK, krycie viečko; žlté, zabraňuje vniknutiu betónu a cudzích predmetov

Ohýbací pružiny, pro pevné trubky; ke zhotovení atypických oblouků. Gumový profil GP není součástí dodávky



typ	dn	mb	ref. č.
pro trubky UPRM, BSSH pre rúrky UPRM, BSSH			
BS 16	16	1	020 795
BS 20	20	1	020 796
BS 25	25	1	020 797

pro trubky VRM
pre rúrky VRM

BSL 20	20	1	009 135
BSL 25	25	1	009 136

pro trubky SALR (F18)
pre rúrky SALR (F18)

BSL 16 CH	16	1	065 536
BSL 20 CH	20	1	065 537
BSL 25 CH	25	1	076 837

pro trubky HFIR, HFIRM
pre rúrky HFIR, HFIRM

BS 16 SE	16	1	084 064
BS 20 SE	20	1	084 065
BS 25 SE	25	1	084 066

pro trubky HFPRM
pre rúrky HFPRM

BS 16	16	1	020 795
PBF 11	20	1	000 931
PBF 16	25	1	000 933