

BSSL, sztywna rura izolacyjna lekka, bez złączki;

czarna (RAL 9005) lub biała (RAL 9010), w odcinkach 3 m

Zgodność z: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (wcześniej BS 6099)**Uwaga odnośnie zamówienia:** dostępna również w odcinkach 4 m.**BSSL**, rigid conduit light gauge, plain ends;

black (RAL 9005) or white (RAL 9010), in 3m standard length

In accordance with: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (formerly BS 6099)**Ordering Note:** also available in 4m length.

Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	EN 2221	> 320 N	☑	-5°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref	
					czarny black	biały white
BSSL 16	16,0	13,7	90	5400	035 315	035 319
BSSL 20	20,0	17,4	90	3780	024 912	061 882
BSSL 25	25,0	22,1	90	2250	034 997	061 884
BSSL 32	32,0	28,6	30	1500	035 316	035 320
BSSL 40	40,0	35,8	30	1050	035 317	035 321
BSSL 50	50,0	45,1	30	450	035 318	035 322

BSSH, sztywna rura o dużej odporności, bez

złączki; czarna (RAL 9005) lub biała (RAL 9010), w odcinkach 3 m

Zgodność z: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (wcześniej BS 6099)**Uwaga odnośnie zamówienia:** w innych wymiarach na zapytanie; dostępna również w odcinkach 4 m lub 2,92 m do załadunku w kontenerach 20'.**BSSH**, rigid conduit heavy gauge, plain ends;

black (RAL 9005) or white (RAL 9010), in 3m standard length

In accordance with: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (formerly BS 6099)**Ordering Note:** available in other dimensions upon request; also available in 4m length or with 2.92m for shipment in 20' containers.

Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	EN 4421	> 1250 N	☑	-5°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref	
					czarny black	biały white
BSSH 16	16,0	12,2	90	3780	035 311	035 307
BSSH 20	20,0	15,8	90	3780	024 914	061 878
BSSH 25	25,0	20,6	90	2250	035 002	061 880
BSSH 32	32,0	26,6	30	1500	035 312	035 308
BSSH 40	40,0	34,4	30	600	035 313	035 309
BSSH 50	50,0	43,2	30	450	035 314	035 310