

Starline®,
PVC, samozhášivé

Starline®,
PVC, samozhášavé

materiál	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	> 1250 N	☑	-25°C/+60°C


Starline®	vnější úhel	vnitřní úhel	plochý úhel	spojka víka
Starline®	vonkajší uhol	vnútorný uhol	plochý uhol	spojka veka



soklový
soklový

rozměry
rozmary

50x170mm	typ	SLS 50/170
	mb	3m
	vb	180m
	ref.č.	036 054



SAE 50/170	SIE 50/170	SFWU 50/170	SFWD 50/170	SK 50/170	
1	1	1	1	10	
20	20	10	10	200	
036 058	036 057	036 730	036 731	036 059	



zkosený
skosený




50x170mm	typ	SLC 50/170
	mb	3m
	vb	180m
	ref.č.	036 055

CAE 50/170	CIE 50/170	CFW 50/170	CK 50/170	
1	1	1	10	
20	20	10	200	
036 067	036 066	036 729	036 068	



pravoúhlý
pravouhlý



50x170mm	typ	SLQ 50/170
	mb	3m
	vb	180m
	ref.č.	036 056

QAE 50/170	QIE 50/170	QFW 50/170	QK 50/170	
1	1	1	10	
20	20	9	200	
036 071	036 070	036 898	036 072	