

FX-Ready, vlnitá izolační hadice pro lehké mechanické zatížení, s protahovacím drátem; světle šedá (RAL 7035), balení po 50m nebo 25m

Shoda s normami: IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (dříve BS 6099)



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	EN 222122	> 320 N	△	-5°C/+60°C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref.č.
FX-Ready 16	16,0	10,0	50	2700	086 295
FX-Ready 20	20,0	13,5	50	2700	086 297
FX-Ready 25	25,0	18,0	50	1600	086 299
FX-Ready 32	32,0	23,5	25	675	086 300

FX-Ready, vlnitá ohybná rúrka pre ľahké mechanické zaťaženie s vodiacim drôtom; svetlo sivá (RAL 7035), balené po 50m, alebo 25m

Zhoda s normami: IEC 613 86-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (skôr BS 6099)

FXP-Ready, vlnitá pancéřová hadice pro střední mechanické zatížení, s protahovacím drátem; šedá (RAL 7037), balení po 50m nebo 25m

Shoda s normami: IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (dříve BS 6099)



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	EN 334122	> 750 N	△	-25°C/+60°C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref.č.
FXP-Ready 16	16,0	10,0	50	2700	086 301
FXP-Ready 20	20,0	13,5	50	2700	086 303
FXP-Ready 25	25,0	18,0	50	1600	086 305
FXP-Ready 32	32,0	23,5	25	675	086 306

FXP-Ready, vlnitá pancierová rúrka pre stredné mechanické zaťaženie s vodiacim drôtom; sivá (RAL 7037), balené po 50m, alebo 25m

Zhoda s normami: IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (skôr BS 6099)

FXPS, vlnitá pancéřová hadice pro vysoké mechanické zatížení; černá (RAL 9005), balení po 50m nebo 25m

Shoda s normami: IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (dříve BS 6099)



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	EN 443122	> 1250 N	☑	-15°C/+60°C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref.č.
FXPS 16	16,0	10,0	50	2700	023 572
FXPS 20	20,0	13,5	50	2700	023 573
FXPS 25	25,0	18,0	50	1600	023 574
FXPS 32	32,0	23,5	25	675	023 575

FXPS, vlnitá pancierová rúrka pre vysoké mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), balené po 50m, alebo 25m

Zhoda s normami: IEC 613 86-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (skôr BS 6099)