

Trubky ohebné bez obsahu chlóru, samozhášivé

Ohybné rúrky bez obsahu chlóru, samozhášavé

FXPY-F, vlnitá ohebná hadice bez obsahu chlóru pro lehké mechanické zatížení; černá (RAL 9005), v balení po 100m, po 50m nebo po 25m
Shoda s normami: IEC 61386-22, IEC 60423, 60614-2-3 (dříve BS 6099)

FXPY-F, ohybná rúrka bez obsahu chlóru pre ľahké mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), v balení po 100m, po 50m, alebo po 25m
Zhoda s normami: IEC 61386-22, IEC 60423, 60614-2-3 (predtým BS 6099)



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PE	EN 223240	> 320 N	☑	-15°C/+90°C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref.č.
FXPY-F 16	16,0	10,7	100	3200	065 104
FXPY-F 20	20,0	14,1	100	3600	065 105
FXPY-F 25	25,0	18,3	50	2000	065 106
FXPY-F 32	32,0	24,3	50	1000	065 107
FXPY-F 40	40,0	30,0	25	900	065 108
FXPY-F 50	50,0	38,0	25	350	065 109
FXPY-F 63	63,0	50,6	25	175	081 993

Trubky ohebné, bezhalogenové

Ohybné rúrky, bezhalogénové

FXPY, vlnitá hadice pro lehké mechanické zatížení; oranžová (RAL 2004), v balení po 100m, po 50m nebo po 25m
Shoda s normami: IEC 61386-22, IEC 60423, 60614-2-3 (dříve BS 6099)

FXPY, ohybná rúrka pre ľahké mechanické zaťaženie; oranžová (RAL 2004), v balení po 100m, po 50m, alebo po 25m
Zhoda s normami: IEC 61386-22, IEC 60423, 60614-2-3 (predtým BS 6099)

Upozornění: Při používání FXPY dodržujte národní stavební předpisy a normy pro elektrické instalace!

Upozornenie: Pri používaní FXPY dodržujte národné stavebné predpisy a normy pre elektrické inštalácie!



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PE	EN 223240	> 320 N	–	-15°C/+90°C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref.č.
FXPY 16	16,0	10,7	100	3200	065 098
FXPY 20	20,0	14,1	100	3600	065 099
FXPY 25	25,0	18,3	50	2000	065 100
FXPY 32	32,0	24,3	50	1000	065 101