

FX-Ready, rura karbowana o średniej

odporności, z pilotem; jasnoszara (RAL 7035), w zwojach po 50 m.

Zgodność z: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (wcześniej BS 6099)



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	EN 2221	> 320 N	☑	-5°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
FX-Ready 16	16,0	10,0	50	2700	086 295
FX-Ready 20	20,0	13,5	50	2700	086 297
FX-Ready 25	25,0	18,0	50	1600	086 299
FX-Ready 32	32,0	23,5	25	675	086 300

FX-Ready, pliable conduit medium gauge, cor-

rugated, with sectional corrugation; grey (RAL 7037), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (formerly BS 6099)

FXP-Ready, rura karbowana o średniej

odporności, z pilotem; szara (RAL 7037), w zwojach po 50 mm

Zgodność z: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (wcześniej BS 6099)



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	EN 3341	> 750 N	☑	-25°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
FXP-Ready 16	16,0	10,0	50	2700	086 301
FXP-Ready 20	20,0	13,5	50	2700	086 303
FXP-Ready 25	25,0	18,0	50	1600	086 305
FXP-Ready 32	32,0	23,5	25	675	086 306

FXPS, pliable conduit heavy gauge, corrugated;

black (RAL 9005), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (formerly BS 6099)

FXPM, giętka rura karbowana, o średniej

odporności, z powłoką z tworzywa sztucznego; szara (RAL 7037), w zwojach po 50 m ew. 25 m

Zgodność z: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (wcześniej BS 6099)

Uwaga odnośnie zamówienia: na zapytanie dostępna w wersji jasnoszarej, inne długości w zwoju.



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U, PVC-P	EN 3341	> 750 N	⚠	-25°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
FXPM 16	16,0	10,7	50	2700	019 876
FXPM 20	20,0	14,1	50	2700	019 877
FXPM 25	25,0	18,3	50	1600	019 878
FXPM 32	32,0	24,3	25	675	019 879
FXPM 40	40,0	31,2	25	500	019 880
FXPM 50	50,0	39,6	25	300	019 881
FXPM 63	63,0	50,6	25	175	019 882

FXPM, pliable conduit medium gauge, corrugated,

with additional plastic coating; grey (RAL 7037), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (formerly BS 6099)

Ordering Note: also available in light grey colour, other coil lengths upon request.