

Mufy gwintowane, bezhalogenowe, nierozprzestrzeniające płomienia

Connector Glands, halogenfree, non-flame propagating

HFT®

HGL, mufa gwintowana prosta; czarna (RAL 9005, UV - odporna), opatentowany system szybkiego montażu, wytrzymała na rozciąganie, z gwintem metrycznym, IP 54
Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna z gwintem Pg lub NPT.

HGL, straight gland; black (RAL 9005, UV stabilised), patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread, IP 54
Ordering Note: available with Pg or NPT thread upon request.



Material		Temp.		
PPO		-45°C/+150°C		
art	dn	ps	pl	ref
HGL 1212	13,0	100	3200	016 439
HGL 1616	16,0	100	2400	012 753
HGL 2020	20,0	50	1200	011 790
HGL 2525	25,0	50	600	012 609
HGL 3232	32,0	30	360	012 754
HGL 4040	40,0	20	240	015 507
HGL 5050	50,0	16	128	015 506
HGL 6363	63,0	8	64	026 933

HEG, mufa gwintowana kątowna; czarna (RAL 9005, UV - odporna), opatentowany system szybkiego montażu, wytrzymała na rozciąganie, z gwintem metrycznym, IP 54
Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna z gwintem Pg lub NPT.

HEG, elbow gland; black (RAL 9005, UV stabilised), patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread, IP 54
Ordering Note: available with Pg or NPT thread upon request.



Material		Temp.		
PPO		-45°C/+150°C		
art	dn	ps	pl	ref
HEG 1212	13,0	50	1600	017 233
HEG 1616	16,0	20	800	012 755
HEG 2020	20,0	20	640	012 756
HEG 2525	25,0	10	320	012 757
HEG 3232	32,0	10	160	012 758

HFL, kolanko z kołnierzem; czarne (RAL 9005, UV - odporne), z 4 otworami obrobionymi, opatentowany system szybkiego montażu, wytrzymałe na rozciąganie, IP 54

HFL, flange; black (RAL 9005, UV stabilised), with 4 fixing holes, patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, IP 54



Material		Temp.		
PPO		-45°C/+150°C		
art	dn	ps	pl	ref
HFL 20	20,0	50	400	020 230
HFL 25	25,0	25	300	016 522
HFL 32	32,0	20	160	016 523
HFL 40	40,0	10	80	015 325
HFL 50	50,0	8	48	015 324

HLN, nakrętka gwintowana; czarna (RAL 9005, UV-odporna), opatentowany system szybkiego montażu, z gwintem metrycznym

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna z gwintem Pg .



HLN, lock nut; black (RAL 9005, UV stabilised), with metric thread

Ordering Note: available with Pg thread upon request.

Material					Temp.				
PPO					-45°C/+150°C				
art	dn	ps	pl	ref					
HLN 16	16,0	200	2400	014 485					
HLN 20	20,0	200	1200	011 918					
HLN 25	25,0	100	600	011 919					
HLN 32	32,0	100	480	014 486					
HLN 40	40,0	30	300	019 823					
HLN 50	50,0	25	120	017 236					

bezhalogenowe

Wymiary muf gwintowanych HFXP, HFXP-HT Measurements of Conduit Glands HFXP, HFXP-HT

Mufy gwintowane proste Straight Glands

art			L	A	D	dn
HGL 1212	M 12 x 1,5	21	8,0	18,3	21,0	12
HGL 1616	M 16 x 1,5	25	10,5	18,9	24,7	16
HGL 2020	M 20 x 1,5	30	12,0	24,0	29,8	20
HGL 2525	M 25 x 1,5	38	15,0	30,4	37,2	25
HGL 3232	M 32 x 1,5	45	15,0	32,0	45,0	32
HGL 4040	M 40 x 1,5	57	15,0	38,0	56,2	40
HGL 5050	M 50 x 1,5	68	15,0	42,4	68,0	50
HGL 6363	M 63 x 1,5	82	20,0	54,0	82,0	63

Mufy gwintowane kątowe Elbow Glands

art			L	A	B	D	dn
HEG 1212	M 12 x 1,5	21	8,0	28,3	39,0	21,0	12
HEG 1616	M 16 x 1,5	25	10,5	32,4	44,6	24,7	16
HEG 2020	M 20 x 1,5	30	12,0	39,5	52,4	29,8	20
HEG 2525	M 25 x 1,5	38	15,0	49,4	65,9	37,2	25
HEG 3232	M 32 x 1,5	45	15,0	60,0	77,4	45,0	32

Kolanka z kołnierzem Flanges

art	A	D	L	B	M	N	dn
HFL 20	35,9	29,8	65,0	41,0	33,0	27,0	20
HFL 25	42,0	37,2	75,9	45,0	37,0	30,0	25
HFL 32	50,0	45,0	90,0	56,0	46,0	37,0	32
HFL 40	62,0	56,2	110,5	70,0	58,0	45,0	40

