

bezhalogenowe

HFAFT/MBS, przyłącze rurowe z gwintem wewnętrznym; czarne (RAL 9005), do łączenia sztywnych lub giętkich rur na skrzynkach rozgałęźnych lub pancernych

Wskazówka: na zapytanie dostępne w kolorze jasnoszarym lub białym.



Material				Temp.	
PC-Blend				-25°C/+90°C	
art	dn	ps	pl	ref	
				czarny black	biały white
HFAFT/MBS 16	16,0	100	2400	009 673	064 493
HFAFT/MBS 20	20,0	100	1200	009 674	037 043
HFAFT/MBS 25	25,0	50	600	009 675	041 465
HFAFT/MBS 32	32,0	20	480	009 676	064 271
HFAFT/MBS 40	40,0	25	300	009 677	-
HFAFT/MBS 50	50,0	10	120	009 678	-

HFAFT/MBS, adaptor with female thread and male bush; black (RAL 9005), for the connection of rigid or pliable conduits with distribution and enclosure boxes

Ordering Note: available in light grey or white colour upon request.

bezhalogenowe

HFAMT/LR, przyłącze rurowe z pierścieniem gwintowanym; czarne (RAL 9005), do połączenia sztywnych i giętkich rur na skrzynkach rozgałęźnych lub pancernych

Wskazówka: na zapytanie dostępne w kolorze jasnoszarym lub białym.



Material				Temp.	
PC-Blend				-25°C/+90°C	
art	dn	ps	pl	ref	
HFAMT/LR 20	20,0	100	1200	009 680	
HFAMT/LR 25	25,0	50	600	009 681	

HFAMT/LR, adaptor with male thread and lock ring; black (RAL 9005), for the connection of pliable conduits with distribution and enclosure boxes

Ordering Note: available in light grey or white colour upon request.

bezhalogenowe

HFAMT/LN, przyłącze rurowe z nakrętką gwintowaną; czarne (RAL 9005), do połączenia sztywnych i giętkich rur na skrzynkach rozgałęźnych lub pancernych

Wskazówka: na zapytanie dostępne w kolorze jasnoszarym lub białym.



Material				Temp.	
PC-Blend				-25°C/+90°C	
art	dn	ps	pl	ref	
HFAMT/LN 20	20,0	100	1200	020 843	
HFAMT/LN 25	25,0	50	600	020 844	

HFAMT/LN, adaptor with male thread and lock nut; black (RAL 9005), for the connection of rigid or pliable conduits with distribution and enclosure boxes

Ordering Note: available in light grey or white colour upon request.

bezhalogenowe

HFMBS, tuleja gwintowana; czarna (RAL 9005)

Wskazówka: na zapytanie dostępna w kolorze jasnoszarym i białym.



Material		Temp.		
PC-Blend		-25°C/+90°C		
art	dn	ps	pl	ref
HFMBS 16	16,0	100	2400	011 880
HFMBS 20	20,0	100	1200	011 841
HFMBS 25	25,0	50	600	011 842
HFMBS 32	32,0	20	480	011 843
HFMBS 40	40,0	25	300	011 844
HFMBS 50	50,0	10	120	011 845

HFMBS, male bush; black (RAL 9005)

Ordering Note: available in light grey or white colour upon request.

bezhalogenowe

HFLR, pierścień gwintowany; czarny (RAL 9005)

Wskazówka: na zapytanie dostępny w kolorze jasnoszarym i białym.



Material		Temp.		
PPO		-45°C/+150°C		
art	dn	ps	pl	ref
HFLR 20	20,0	250	1200	011 839
HFLR 25	25,0	200	600	011 840

HFLR, lock ring; black (RAL 9005)

Ordering Note: available in light grey or white colour upon request.

bezhalogenowe

HLN, nakrętka gwintowana; czarna (RAL 9005), odporna na promieniowanie UV

Wskazówka: na zapytanie dostępna w kolorze jasnoszarym i białym.



Material		Temp.		
PPO		-45°C/+150°C		
art	dn	ps	pl	ref
HLN 16	16,0	200	2400	014 485
HLN 20	20,0	200	1200	011 918
HLN 25	25,0	100	600	011 919
HLN 32	32,0	100	480	014 486
HLN 40	40,0	30	300	019 823
HLN 50	50,0	25	120	017 236

HLN, lock nut; black (RAL 9005, UV stabilised), with metric thread

Ordering Note: available in light grey or white colour upon request.