

bezhalogenowe

HFPRM, sztywna rura o średniej odporności, z profilowaną złączką; jasnoszara (RAL 7035) lub czarna (RAL 9005), odporna na promieniowanie UV, w odcinkach 3 m

Zgodność z: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (wcześniej BS 6099)

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna wersja w kolorze jasnoszarym, bez profilowanej złączki (HFPR).

HFPRM, rigid conduit medium gauge, with moulded-on coupler; light grey (RAL 7035) or black (RAL 9005, UV-stabilised), in 3m standard length

In accordance with: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (formerly BS 6099)

Ordering Note: also available in light grey colour with plain ends (HFPR).



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PP-Blend	EN 3243	> 750 N	△	-25°C/+105°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
					jasnoszary light grey czarny black
HFPRM 16	16,0	11,0	111	6216	082 739 082 704
HFPRM 20	20,0	15,0	111	3996	082 740 082 705
HFPRM 25	25,0	20,0	57	2280	082 741 082 706
HFPRM 32	32,0	27,0	57	1368	082 742 082 707
HFPRM 40	40,0	34,0	21	966	082 743 082 708
HFPRM 50	50,0	44,0	21	630	082 744 082 710
HFPRM 63	63,0	55,0	21	378	082 745 082 711

bezhalogenowe

HFBS, sztywna rura o dużej odporności, bez złączki; czarna (RAL 9005), w odcinkach 3 m

Zgodność z: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (wcześniej BS 6099)

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna wersja w kolorze białym.

HFBS, rigid conduit heavy gauge, plain ends; black (RAL 9005), in 3m standard length

In accordance with: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (formerly BS 6099)

Ordering Note: white version available upon request.



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PC-Blend	EN 4442	> 1250 N	☑	-25°C/+90°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
HFBS 16	16,0	12,2	111	6216	064 966
HFBS 20	20,0	15,8	111	3996	064 967
HFBS 25	25,0	20,6	57	2280	064 968
HFBS 32	32,0	26,6	57	1368	064 969
HFBS 40	40,0	34,4	21	966	064 970
HFBS 50	50,0	43,2	21	630	064 971