

Příslušenství trubek, bezhalogenové

HFCL, bezhalogenové příchytky (klipy) s možností vzájemného bočního spojení; světle šedá (RAL 7035), černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), montáž hmoždinkami DSD nebo šrouby Ø 4mm



materiál				tepl. rozsah		
PC-směs				-25°C/+105°C		
typ	dn	mb	vb	ref.č.		
				světle šedá svetlo sivá	černá čierna	bílá biela
HFCL 16	16,0	100	3200	041 428	009 634	038 596
HFCL 20	20,0	100	2400	041 016	009 635	037 041
HFCL 25	25,0	100	1600	041 429	009 636	038 597
HFCL 32	32,0	100	1200	041 430	009 637	038 598
HFCL 40	40,0	50	800	041 431	009 638	038 599
HFCL 50	50,0	50	600	041 432	009 639	038 600
HFCL 63	63,0	25	300	041 433	021 168	041 427

HFCLB, spona na klipy; světle šedá (RAL 7035) nebo černá (RAL 9005), pro příchytku (klip) HFCL



materiál				tepl. rozsah		
PC-směs				-25°C/+105°C		
typ	dn	mb	vb	ref.č.		
				světle šedá svetlo sivá	černá čierna	
HFCLB 40	40,0	50	600	080 803	023 080	
HFCLB 50	50,0	50	600	080 804	023 081	
HFCLB 63	63,0	25	300	-	023 082	

DSD, samonosná bezhalogenová hmoždinka; světle šedá (RAL 7035), k rychlé montáži přichytek (klipů) HFCL, požadovaná velikost otvoru vrtání Ø 6mm (pórobeton Ø 5,5mm)



materiál				tepl. rozsah	
PA				-25°C/+90°C	
typ	ln	mb	vb	ref.č.	
DSD 35	35mm	500	16000	082 226	

Příslušenstvo, bezhalogénové

HFCL, bezhalogénové příchytky (klipy) s možností vzájemného bočního spojení; svetlo sivé (RAL 7035), čierne (RAL 9005), alebo biele (RAL 9010), montáž hmoždinkami DSD, alebo skrutkami Ø 4mm

HFCLB, spona na klipy; svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), alebo čierna (RAL 9005), pre klip HFCL

DSD, samonosná bezhalogénová hmoždinka; svetlo sivá (RAL 7035), pre rýchlu montáž klipov HFCL, požadovaná veľkosť vyvŕtaného otvoru Ø 6mm (pórobeton Ø 5,5mm)