

**Rury giętkie,
bezhalogenowe,
nierozprzestrzeniające płomieni**

**Pliable Conduits,
halogenfree, non-flame propagating**

HFT®

bezhalogenowe

HFXP, giętka rura karbowana, o średniej odporności; samoczynnie powracająca do pierwotnego kształtu, czarna (RAL 9005), w zwojach po 50 lub 25 m
Zgodność z: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-4 (wcześniej BS 6099), LSF0H

HFXP, pliable conduit medium gauge, corrugated, self-recovering; black (RAL 9005), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-4 (formerly BS 6099), LSF0H



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PP-Blend	EN 3343	> 750 N	☑	-25°C/+105°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
HFXP 16	16,0	9,9	50	2700	041 942
HFXP 20	20,0	13,0	50	2700	041 944
HFXP 25	25,0	17,0	50	1600	041 947
HFXP 32	32,0	23,5	25	675	041 948
HFXP 40	40,0	30,0	25	500	056 937
HFXP 50	50,0	38,0	25	300	056 939

bezhalogenowe

HFXP-HT, giętka rura karbowana, o średniej odporności; czarna (RAL 9005), w zwojach po 50 lub 25 m
Zgodność z: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (wcześniej BS 6099), LSF0H

HFXP-HT, pliable conduit medium gauge, corrugated; black (RAL 9005), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (formerly BS 6099), LSF0H



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PC	EN 3355	> 750 N	☑	-45°C/+150°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
HFXP-HT 12	13,0	9,0	50	4500	016 574
HFXP-HT 16	16,0	11,0	50	2700	011 301
HFXP-HT 20	20,0	14,1	50	2700	011 302
HFXP-HT 25	25,0	18,3	50	1600	011 303
HFXP-HT 32	32,0	24,3	25	675	011 304
HFXP-HT 40	40,0	30,0	25	500	013 254
HFXP-HT 50	50,0	38,5	25	300	013 255
HFXP-HT 63	63,0	42,0	25	175	019 897