

HFT®

Giętkie osłony przewodów, bezhalogenowe, nierozprzestrzeniające płomieni

Flexible Protective Conduits, halogenfree, non-flame propagating

HFXS, giętka osłona kabli, karbowana, bezhalogenowa; czarna (RAL 9005, UV - odporna) lub szara (RAL 7001), zwojach po 50 lub 25 m

Zgodność z: EN 50086-2-3 IEC 61386-23, IEC 60423, IEC 61386-23, IEC 60423, IEC 60614-2-5 (dawniej BS 6099), LSF0H

HFXS, flexible protective conduit light gauge, corrugated, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: EN 50086-2-3, IEC 61386-23, IEC 60423, IEC 60614-2-5 (formerly BS 6099), LSF0H



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PA	EN 2243	> 320 N	☑	-25°C/+105°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref	
					czarny black	szary grey
HFXS 12	13,0	9,2	50	4500	023 654	015 902
HFXS 16	16,0	10,7	50	2700	023 655	012 903
HFXS 20	20,0	14,1	50	2700	023 656	012 904
HFXS 25	25,0	18,3	50	1600	023 657	012 905
HFXS 32	32,0	24,3	25	675	023 658	012 906
HFXS 40	40,0	31,0	25	500	023 659	012 907
HFXS 50	50,0	38,3	25	300	023 660	012 908
HFXS 63	63,0	50,2	25	175	023 661	025 054

SCLX, uchwyt zaciskowy unieruchamiający bezhalogenowy; możliwość łączenia szeregowego; czarny (RAL 9005, UV - odporny) lub szary (RAL 7001), do montażu śrubami Ø 4mm, z zabezpieczeniem mocowania osłon kabli

SCLX, fixation clip, halogenfree, interlinkable; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), for mounting with screws with Ø 4mm, for retention and fixture of protective conduits in any position



Material	Temp.
PA	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				czarny black	szary grey
SCLX 16	16,0	100	4000	043 322	043 323
SCLX 20	20,0	100	3200	043 324	043 385
SCLX 25	25,0	100	2400	043 326	043 327
SCLX 32	32,0	100	1600	043 328	043 329
SCLX 40	40,0	50	800	043 330	043 331
SCLX 50	50,0	50	600	043 332	043 333

SCLX-C, profil bezhalogenowy; czarny (RAL 9005, UV-odporny) lub szary (RAL 7001), do uchwytu unieruchamiającego SCLX

SCLX-C, bracket, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), for SCLX fixation clip



Material	Temp.
PA	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref
				czarny black szary grey
SCLX-C 16	16,0	100	4000	043 334043 335
SCLX-C 20	20,0	100	4000	043 336043 337
SCLX-C 25	25,0	100	4000	043 338043 339
SCLX-C 32	32,0	100	4000	043 340043 341
SCLX-C 40	40,0	100	3200	043 342043 343
SCLX-C 50	50,0	100	3200	043 344043 345