

KM, złączka zatrzaskowa, bezchlorowa, do giętkich rur elektroinstalacyjnych; jasnoszara (RAL 7035), szara (RAL 7037) lub pomarańczowa (RAL 2004), do wodoszczelnego i odpornego na zerwanie połączenia rur układanych w betonie, IP 67, wersja jasnoszara i szara, nierozprzestrzeniająca płomienia.



Material		IP		Temp.		
PE		67		-25°C/+90°C		
art	dn	ps	pl	ref		
				jasnoszary light grey	szary grey	pomarańcz orange
KM 16	16,0			085 725	085 724	085 723
KM 20	20,0	100	800	083 837	083 838	080 642
KM 25	25,0	50	600	083 839	083 840	080 643
KM 32	32,0			085 924	085 923	085 925

HM, złączka sztywna bezchlorowa; jasnoszara (RAL 7035), szara (RAL 7037) lub pomarańczowa, do trwałego łączenia rur układanych w betonie, wersja jasnoszara i szara, nierozprzestrzeniająca płomienia.



Material		IP		Temp.		
PE				-25°C/+90°C		
art	dn	ps	pl	ref		
				jasnoszary light grey	szary grey	pomarańcz orange
HM 40	40,0	25	200	064 555	027 654	020 612
HM 50	50,0	15	120	064 556	027 655	020 613
HM 63	63,0	8	64	064 557	027 656	020 614

KM, grip type coupler, chlorinefree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037) or orange (RAL 2004), waterproof and tight conduit connector for use in concrete, IP 67, light grey and grey version non-flame propagating

HM, clamp type coupler, chlorinefree; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037) or orange (RAL 2004), tight conduit connectors for use in concrete, light grey and grey version non-flame propagating

Akcesoria,

PCV, nierozprzestrzeniające płomienia

SM, złączka nasuwowa; jasnoszara (RAL 7035), szara (RAL 7037), czarna (RAL 9005) lub biała (RAL 9010), do łączenia rur sztywnych i giętkich



Material				Temp.			
PVC-U				-5°C/+60°C		*(-25°C/+60°C)	
art	dn	ps	pl	ref			
				jasnoszary light grey	szary* grey*	czarny black	biały white
SM 16	16,0	100	1200	020 601	020 594	020 662	020 669
SM 20	20,0	100	800	020 602	020 595	020 663	020 670
SM 25	25,0	50	600	020 603	020 596	020 664	020 671
SM 32	32,0	25	300	020 604	020 597	020 665	020 672
SM 40	40,0	25	200	020 605	020 598	020 666	020 673
SM 50	50,0	15	120	020 606	020 599	020 667	020 674
SM 63	63,0	8	64	020 607	020 600	-	-

Accessories,

PVC, non-flame propagating

SM, slip type coupler; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037), black (RAL 9005) or white (RAL 9010), for the connection of rigid or pliable conduits