

KM, złączka zatrzaskowa, bezchlorowa, do giętkich rur elektroinstalacyjnych; jasnoszara (RAL 7035) lub pomarańczowa (RAL 2004), do wodoszczelnego i odpornego na zerwanie połączenia rur układanych w betonie, IP 67, wersja szara, nierozprzestrzeniająca płomienia

KM, grip type coupler, chlorinefree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035) or orange (RAL 2004), waterproof and tight conduit connector for use in concrete, IP 67, light grey version non-flame propagating



Material		IP	Temp.		
PE		67	-25°C/+90°C		
art	dn	ps	pl	ref	
				jasnoszary	pomarańcz
				light grey	orange
KM 16	16,0			085 725	085 723
KM 20	20,0	100	800	083 837	080 642
KM 25	25,0	50	600	083 839	080 643
KM 32	32,0			085 924	085 925

HM, złączka sztywna, bezchlorowa; jasnoszara (RAL 7035) lub pomarańczowa, do trwałego łączenia rur układanych w betonie, wersja jasnoszara odporna na rozprzestrzenianie płomienia

HM, clamp type coupler, chlorinefree; light grey (RAL 7035) or orange (RAL 2004), tight conduit connectors for use in concrete, light grey version non-flame propagating



Material		Temp.			
PE		-25°C/+90°C			
art	dn	ps	pl	ref	
				jasnoszary	pomarańcz
				light grey	orange
HM 40	40,0	25	200	064 555	020 612
HM 50	50,0	15	120	064 556	020 613
HM 63	63,0	8	64	064 557	020 614

Akcesoria, bezchlorowe, nierozprzestrzeniające płomieni

Accessories, HFT® halogenfree, non-flame propagating

HFSM, złączka nasuwowa; jasnoszara (RAL 7035), czarna (RAL 9005) lub biała (RAL 9010), do łączenia rur sztywnych i giętkich

HFSM, slip type coupler; light grey (RAL 7035), black (RAL 9005) or white (RAL 9010), for the connection of rigid or pliable conduits



Material		Temp.				
PC-Blend		-25°C/+90°C				
art	dn	ps	pl	jasnoszary	czarny	biały
				light grey	black	white
HFSM 16	16,0	100	1200	041 421	020 556	038 571
HFSM 20	20,0	100	800	041 017	020 557	037 036
HFSM 25	25,0	50	600	041 422	020 558	038 572
HFSM 32	32,0	25	300	041 423	020 559	038 573
HFSM 40	40,0	25	200	041 424	020 652	038 574
HFSM 50	50,0	15	120	041 425	020 653	038 575
HFSM 63	63,0	8	64	041 426	020 654	041 420

bezhalogenowe