

barva: bílá (RAL 9010)

Shoda s normami: EN 50085, BS 4678 díl 4

Dodací délky: 2m a 3m

(referenční čísla jsou uvedena pro délku 3m)

farba: biela (RAL 9010)

Zhoda s normami: EN 50085, BS 4678 časť 4

Dodávaná dĺžka: 2m a 3m

(referenčné čísla sú uvedené pre dĺžku 3m)

plochý úhel

plochá T odbočka

křížová spojka

vnější úhel

vnitřní úhel

plochý uhol

plochá T odbočka

křížová spojka

vonkajší uhol

vnútorný uhol



MFW 50/50

1

40

019 286

MFT 50/50

1

25

019 274

MCP 50/50

1

10

025 885

MAES 50/50

1

50

085 634

MIES 50/50

1

50

085 632

MFW 50/75

1

24

019 287

MFT 50/75

1

20

019 275

MCP 50/75

1

6

025 886

MFW 50/100

1

20

019 288

MFT 50/100

1

12

019 276

MCP 50/100

1

6

025 887

MAES 50/100

1

20

086 042

MIES 50/100

1

20

086 043

MFW 50/150

1

10

022 966

MFT 50/150

1

5

022 970

MCP 50/150

1

1

025 888

MFW 75/75

1

20

019 289

MFT 75/75

1

12

019 277

MCP 75/75

1

4

025 889

MFW 75/100

1

15

019 290

MFT 75/100

1

8

019 278

MCP 75/100

1

4

025 890

MFW 75/150

1

6

022 967

MFT 75/150

1

4

022 971

MCP 75/150

1

1

025 891

MFW 100/100

1

9

019 291

MFT 100/100

1

10

019 279

MCP 100/100

1

2

025 892

MFW 100/150

1

6

022 968

MFT 100/150

1

3

022 972

MCP 100/150

1

1

025 893

MFW 150/150

1

4

022 969

MFT 150/150

1

1

022 973

MCP 150/150

1

1

025 215