

Minižlaby, PVC, samozhášivé

Mini žľaby, PVC, samozhášavé

materiál	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	> 1250 N	☑	-5°C/+60°C

minižlab	s montážními otvory	s oboustrannou lepicí páskou	dvoukomorové	koncovka
mini žľab	s montážnymi otvormi	s obojstrannou lepiacou páskou	dvojkomorové	koncovka

rozměry
rozmary



10x16mm	typ mb vb ref.č.	MIK 10/16 40m 6000m 080 956	MIKA 10/16 30m 4200m 040 591		
16x16mm	typ mb vb ref.č.	MIK 16/16 30m 3960m 032 583	MIKA 16/16 30m 3960m 034 549		SE 16/16 50 2500 004 977
16x25mm	typ mb vb ref.č.	MIK 16/25 30m 2520m 032 582	MIKA 16/25 30m 2520m 034 550		SE 16/25 50 2500 004 978
16x40mm	typ mb vb ref.č.	MIK 16/40 30m 1470m 035 587	MIKA 16/40 30m 1470m 035 415	MIK 16/40/2 30m 1470m 004 866	SE 16/40 20 1000 004 979
25x25mm	typ mb vb ref.č.	MIK 25/25 30m 1600m 088 154			
25x40mm	typ mb vb ref.č.	MIK 25/40 30m 990m 004 864	MIKA 25/40 30m 990m 035 416	MIK 25/40/2 30m 990m 004 867	SE 25/40 20 1000 004 980
25x50mm	typ mb vb ref.č.	MIK 25/50 30m 760m 088 159			
25x60mm	typ mb vb ref.č.	MIK 25/60 30m 720m 088 162			
40x40mm	typ mb vb ref.č.	MIK 40/40 30m 630m 004 865	MIKA 40/40 30m 630m 035 417		SE 40/40 20 800 004 981
40x60mm	typ mb vb ref.č.	MIK 40/60 30m 420m 012 673			SE 40/60 10 500 025 613