

SFL, přírubová vývodka, bezhalogenová; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), patentovaný systém pro rychlou montáž, se 4 montážními otvory, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem

SFL, přírubová vývodka, bezhalogenová; černá (RAL 9005, UV-stabilní), alebo sivá (RAL 7001), patentovaný systém pre rýchlu montáž, so 4 montážnymi otvormi, vysoká pevnosť v ťahu



stupeň krytí IP 54

stupeň krytia IP 54

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	54	-25°C/+105°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	šedá sivá
SFL 2020	20,0	50	400	043 005	020 092
SFL 2525	25,0	25	300	043 006	016 520
SFL 3232	32,0	20	160	043 007	016 521
SFL 4040	40,0	10	80	043 008	015 072
SFL 5050	50,0	8	64	043 009	015 073
SFL 6363	63,0	3	24	043 010	043 011

stupeň krytí IP 65

stupeň krytia IP 65

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	65	-25°C/+105°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	šedá sivá
SFL 2020 S	20,0	50	400	043 012	043 013
SFL 2525 S	25,0	25	300	043 014	019 423
SFL 3232 S	32,0	20	160	043 015	019 422
SFL 4040 S	40,0	10	80	043 016	015 912
SFL 5050 S	50,0	8	64	043 017	015 913
SFL 6363 S	63,0	3	24	043 018	043 019

SLN, matice, bezhalogenová; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), metrický závit

Objednávací pokyn: na vyžádání lze dodat závit Pg

SLN, matica, bezhalogenová; černá (RAL 9005, UV-stabilní), alebo sivá (RAL 7001), metrický závit, podľa IEC/EN 60423

Objednávacie pokyn: na požiadanie je možné dodať závit Pg



materiál	tepl. rozsah
PA	-25°C/+105°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	šedá sivá
SLN 12	12,0	200	-	061 137	018 776
SLN 16	16,0	200	2400	026 257	014 206
SLN 20	20,0	200	1200	026 256	013 277
SLN 25	25,0	100	600	026 255	013 278
SLN 32	32,0	100	480	026 254	013 279
SLN 40	40,0	25	300	026 253	015 916
SLN 50	50,0	25	120	026 054	017 307
SLN 63	63,0	25	-	027 590	027 589