

SHB 1, rozbočná krabice na povrch pro 1 přístroj, podle britských norem; bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60mm, otvory pro šrouby s mosaznou zdírkou, předlisované otvory 1x pro hadici a 1x pro žlab

Shoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662

Objednací pokyn: lze objednat i v hloubce 28mm (SSB)



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5°C/+60°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
SHB 1	85x85x35	15	120	025 524

SHB 1, rozbočovací krabice na povrch, pre 1 prístroj, podľa anglických noriem; biela (RAL 9010), vzdialenosť otvorov pre upevňovacie skrutky 60mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou, predlisované otvory 1x pre ochrannú rúrku a 1x pre žľab

Zhoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662

Objednávací pokyn: Možnosť objednať aj v hĺbke 28mm (SSB)

SHB 2, rozbočná krabice na omítku pro 2 přístroje, podle britských norem; bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60mm, otvory pro šrouby s mosaznou zdírkou, předlisované otvory 1x pro hadici a 1x pro žlab

Shoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662

Objednací pokyn: lze objednat s otvory pro hadice v provedení 12x20mm (SHB 20/2) nebo 12x25mm (SHB 25/2)



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5°C/+60°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
SHB 2	147x85x32	1	50	034 347

SHB 2, rozbočovací krabice na povrch, pre 2 prístroje, podľa anglických noriem; biela (RAL 9010), vzdialenosť otvorov pre upevňovacie skrutky 60mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou, predlisované otvory 1x pre ochrannú rúrku a 1x pre žľab

Zhoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662

Objednávací pokyn: možnosť objednať s otvormi pre ochranné rúrky v prevedení 12x20mm (SHB 20/2), alebo 12x25mm (SHB 25/2)

SBL, krycí víčko pro SHB; černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice, upevnění šrouby

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5°C/+60°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
SBL 1	85x85	50	1200	009 335
SBL 2	147x85	50	1200	009 336

SBL, kryt pre SHB; čierny (RAL 9005), alebo biely (RAL 9010), na prekrytie krabice cez okraj, upevnenie skrutkami

Zhoda s normami: IEC/EN 60670