

Instalační žlaby s příslušenstvím

Instalačné žlaby s príslušenstvom

barva: bílá (RAL 9010)
Shoda s normami: EN 50085, BS 4678 díl 4, VDE 0604-1
Objednávací pokyn: lze objednat v hnědém nebo šedém provedení

farba: biela (RAL 9010)
Zhoda s normami: EN 50085, BS 4678 časť 4, VDE 0604-1
Objednávacie pokyn: možno objednať v hnedom, alebo sivom prevedení

Dodací délky: 2m a 3m
 (referenční čísla jsou uvedena pro délku 2m)

Dodávané dĺžky: 2m a 3m
 (referenčné čísla sú uvedené pre dĺžku 2m)

vnější úhel	vnitřní úhel	spojka	plochý úhel	plochá T odbočka	rohová odbočka levá	rohová odbočka pravá
vonkajší uhol	vnútorný uhol	spojka	plochý uhol	plochá T odbočka	rohová odbočka ľavá	rohová odbočka pravá
SAE 16/16 20 400 004 961	SIE 16/16 20 400 004 966	SK 16/16 20 800 004 951	SFW 16/16 20 800 004 956	ST 16/16-16/16* 10 400 004 971		
SAE 16/25 10 400 004 964	SIE 16/25 10 400 004 967	SK 16/25 20 800 004 952	SFW 16/25 10 400 004 957	ST 16/25-16/25 10 300 004 974	SWAL 16/25 10 200 004 982	SWAR 16/25 10 200 004 983
SAE 16/40 10 200 004 962	SIE 16/40 10 200 004 969	SK 16/40 20 800 004 953	SFW 16/40 5 200 004 958	ST 16/40-16/40 5 150 004 972		
SAE 25/40 10 150 004 963	SIE 25/40 10 150 004 970	SK 25/40 20 300 004 954	SFW 25/40 5 100 004 959	ST 25/40-25/40 5 100 004 973		
SAE 40/40 10 150 023 004	SIE 40/40 10 150 023 005	SK 40/40 10 300 004 955	SFW 40/40 5 50 023 003	ST 40/40-40/40 5 100 023 006		
SAE 40/60 - 24 023 614	SIE 40/60 - 24 023 613	SK 40/60 5 200 025 614	SFW 40/60 - 32 023 612	ST 40/60-40/60 - 32 023 611		

* k dispozici také: ST 16/16-16/25 (**004 975**)
 k dispozici aj: ST 16/16-16/25 (**004 975**)