

**SEG, úhlová vývodka, bezhalogenová;** černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), patentovaný systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem

**Objednávací pokyn:** na vyžádání lze dodat závity Pg nebo NPT



**stupeň krytí IP 54**  
**stupeň krytí IP 54**

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	54	-25°C/+105°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	šedá sivá
SEG 1212	13,0	50	1600	043 066	017 273
SEG 1616	16,0	20	800	033 148	012 703
SEG 2020	20,0	20	640	033 149	012 704
SEG 2525	25,0	10	320	032 661	012 705
SEG 3232	32,0	10	160	032 662	012 706

**stupeň krytí IP 65**  
**stupeň krytí IP 65**

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	65	-25°C/+105°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	šedá sivá
SEG 1212 S	13,0	50	1600	061 151	043 065
SEG 1616 S	16,0	20	800	061 153	012 711
SEG 2020 S	20,0	20	640	041 385	012 712
SEG 2525 S	25,0	10	320	061 154	012 713
SEG 3232 S	32,0	10	160	061 155	012 714

**SKEG, úhlová vývodka, bezhalogenová;** černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), patentovaný systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem plynotěsné

**Objednávací pokyn:** na vyžádání lze dodat závity Pg nebo NPT



**stupeň krytí IP 65**  
**stupeň krytí IP 65**

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	65	-25°C/+105°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	šedá sivá
SKEG 2020 S	20,0	20	640	041 385	012 712
SKEG 2525 S	25,0	10	320	061 154	012 713

**SEG, úhlová vývodka, bezhalogenová;** černá (RAL 9005, UV-stabilní), nebo šedá (RAL 7001), patentovaný systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem, podle IEC/EN 60423

**Objednávací pokyn:** na požádání je možné dodat závity Pg, nebo NPT

**SKEG, úhlová vývodka, bezhalogenová;** černá (RAL 9005, UV-stabilní), nebo šedá (RAL 7001), patentovaný systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem, podle IEC/EN 60423

**Objednávací pokyn:** na požádání je možné dodat závity Pg, nebo NPT