

Ostony giętkie, PCV, nierozprzestrzeniające płomienia

Flexible Protective Conduits, PVC, non-flame propagating

UFX, giętka osłona przewodów, wzmocniona spiralą PVC-U i powłoką z PVC-P; czarna (RAL 9005, UV-odporna) lub jasnoszara (RAL 7035), z gładką ścianą wewnętrzną i stałym przekrojem rury w zgięciu (1,5x średnica rury), w zwojach po 30 m, IP 65

Zgodność z: EN 50086-2-3, IEC 61386-23, IEC 60423, IEC 60614-2-5

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępne w wersji odpornej na olej (zielone) lub odpornej na wysoką temperaturę (niebieskie).

UFX, flexible protective conduit light gauge, with spiral reinforcement from PVC-U and PVC-P covering; black (RAL 9005, UV stabilised) or light grey (RAL 7035), smooth inner bore and constant cross section when bent (1.5 times outside diameter), in coils of 30m, IP 65

In accordance with: EN 50086-2-3, IEC 61386-23, IEC 60423, IEC 60614-2-5

Ordering Note: oil resistant (green) or high temperatur resistant (blue) version available upon request.



Materiał	Kod	Mechan.	stabiliz. UV	Temp.
PVC-U, PVC-P	EN 2231	> 320 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-15°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	ref	
				czarny black	jasnoszary light grey
UFX 16	16,4	12,0	30	005 740	061 203
UFX 20	20,7	16,0	30	005 741	061 204
UFX 25	27,0	22,0	30	005 742	061 205
UFX 32	33,8	28,0	30	005 743	061 206
UFX 40	41,0	35,0	30	005 744	061 208
UFX 50	57,2	50,0	30	005 745	061 209
UFX 63	61,5	55,0	30	037 367	061 210

VE, mufa gwintowana prosta; czarna (RAL 9005, UV-odporna) lub jasnoszara (RAL 7035), z gwintem metrycznym, IP 65

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna z gwintem Pg.



Material	IP	Temp.
PP	65	-15°C/+60°C

art	dn	ps	ref	
			czarny black	jasnoszary light grey
VE 16	16,4	50	005 550	061 216
VE 20	20,7	50	005 551	061 217
VE 25	27,0	50	005 552	061 219
VE 32	33,8	25	005 553	061 221
VE 40	41,0	25	036 759	077 402
VE 63	57,2	25	037 369	077 403

VE, straight gland; black (RAL 9005, UV stabilised) or light grey (RAL 7035), with metric thread, IP 65

Ordering Note: available with Pg thread upon request.

WVE, mufa gwintowana kolankowa; czarna (RAL 9005, UV-odporna) lub jasnoszara (RAL 7035), z gwintem metrycznym, IP 65

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna z gwintem Pg.



Material	IP	Temp.
PP	65	-15°C/+60°C

art	dn	ps	ref	
			czarny black	jasnoszary light grey
WVE 16	16,4	50	005 554	061 229
WVE 20	20,7	50	033 475	061 230
WVE 25	27,0	50	005 556	061 232
WVE 32	33,8	25	005 557	081 701
WVE 40	41,0	25	042 073	061 242

WVE, elbow gland; black (RAL 9005, UV stabilised) or light grey (RAL 7035), with metric thread, IP 65

Ordering Note: available with Pg thread upon request.