



puszka kąтова
angle box

bezhalogenowe

art	dim	ps	pl	ref	
				czarny black	biały* white*
HFCB 16/A	Ø 65mm, 32mm	25	200	009 653	060 780
HFCB 20/A	Ø 65mm, 32mm	25	200	009 654	037 136
HFCB 25/A	Ø 65mm, 32mm	25	200	009 655	041 461
HFCB 32/A	Ø 80mm, 40mm	10	80	009 656	-



puszka rozgałęźna
tee box

art	dim	ps	pl	ref	
				czarny black	biały* white*
HFCB 16/3	Ø 65mm, 32mm	25	200	009 657	060 778
HFCB 20/3	Ø 65mm, 32mm	25	200	009 658	037 040
HFCB 25/3	Ø 65mm, 32mm	20	160	009 659	041 460
HFCB 32/3	Ø 80mm, 40mm	10	80	009 660	-



puszka rozgałęźna, czwórnik
intersection box

art	dim	ps	pl	ref	
				czarny black	biały* white*
HFCB 16/4	Ø 65mm, 32mm	20	160	009 661	060 779
HFCB 20/4	Ø 65mm, 32mm	20	160	009 662	037 138
HFCB 25/4	Ø 65mm, 32mm	10	120	009 663	-
HFCB 32/4	Ø 80mm, 40mm	8	64	009 664	-

HFCBL, okrągła pokrywa puszek; bezhalogenowa; czarna (RAL 9005) lub biała (RAL 9010), do przykręcania

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępne inne kolory.

HFCBL, circular box lid, halogenfree; black (RAL 9005) or white (RAL 9010), for screw fixing

Ordering Note: other colours available upon request.



Material	IP	Temp.	
PC-Blend	3X	-25°C/+90°C	*(-25°C/+105°C)

art	dim	ps	pl	ref	
				czarny black	biały* white*
HFCBL 16-25	Ø 65mm	100	2400	009 665	037 142
HFCBL 32	Ø 80mm	100	1200	009 666	-

HFR, złączka redukcyjna, bezhalogenowa; czarna (RAL 9005), do adaptacji połączeń sztywnych rur elektroinstalacyjnych

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna wersja biała.

HFR, reduction, halogenfree; black (RAL 9005), for connecting rigid conduits

Ordering Note: white version available upon request.



Material	Temp.	
PC-Blend	-25°C/+90°C	

art	dn	ps	pl	ref
HFR 20/16	20,0/16,0	100	2400	034 407
HFR 25/20	25,0/20,0	50	200	034 408
HFR 32/25	32,0/25,0	50	1200	064 449