

Rury giętkie, stal

Pliable Conduits, Steel Programme

FPR, giętka rura stalowa (pancerka), ciężka; z izolowaną warstwą wewnętrzną, w zwojach po 25 m

Zgodność z: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-6 (dawniej BS 6099)

FPR, pliable steel conduit, heavy gauge; with insulating intermediate layer, in coils of 25m

In accordance with: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-6 (formerly BS 6099)



Material	Code	Mechan.	Temp.
Fe	EN 4456	> 1250 N	-45°C/+250°C

art	dn	di	ps [m]	ref
FPR 20	20,0	15,8	25	021 028
FPR 25	25,0	20,5	25	021 029
FPR 32	32,0	27,5	25	021 030
FPR 40	40,0	36,0	25	021 031
FPR 50	50,0	45,3	25	021 032
FPR 63	63,0	58,0	25	026 269

KFR, giętka rura stalowa, ciężka; z izolowaną warstwą wewnętrzną i powłoką z tworzywa sztucznego, w zwojach po 25 m

Zgodność z: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-6 (dawniej BS 6099)

KFR, pliable steel conduit, heavy gauge; with insulating intermediate layer and plastic coating, in coils of 25m

In accordance with: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-6 (formerly BS 6099)



Material	Code	Mechan.	Temp.
Fe, PVC-P	EN 4441	> 1250 N	-25°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	ref
KFR 20	20,0	15,8	25	021 023
KFR 25	25,0	20,5	25	021 024
KFR 32	32,0	27,5	25	021 025
KFR 40	40,0	36,0	25	021 026
KFR 50	50,0	45,3	25	021 027
KFR 63	63,0	58,0	25	021 028